



enssieg crete

dé vloer die
alles aankan

Het systeem is speciaal ontwikkeld voor de voedingsindustrie en is gebaseerd op een hoogwaardig polyurethaanbeton dat kracht, hygiëne en onderhoudsgemak combineert. EnssiegCrete is bestand tegen zware belasting, hoge temperaturen en chemische invloeden. Het is dé vloer die alles aankan en aan alle eisen voldoet, zodat uw productieproces moeiteloos kan blijven doorgaan.

EnssiegCrete onderscheidt zich door een unieke balans tussen sterkte en reinigbaarheid. Het resultaat is een vloer die dag in, dag uit bijdraagt aan een veilige, efficiënte en hygiënische werkomgeving.



enssiegcrete
is een betrouwbare
industriële
vloeroplossing voor
maximale belasting,
permanente hygiëne
en veiligheid

Speciaal ontwikkeld voor de voedings- middelenindustrie

In productieomgevingen waar hygiëne, veiligheid en continuïteit cruciaal zijn, biedt EnssiegCrete de zekerheid van een vloer die alles aankan. Dankzij de naadloze structuur, antislipafwerking en chemische weerstand is EnssiegCrete ideaal voor uiteenlopende sectoren binnen de voedingsindustrie.

Zuivelindustrie

Bestand tegen vocht en temperatuurschommelingen.

Vlees- en visverwerking

hygiënisch en antislip, ook in natte zones.

Bakkerijen

Vormvast bij hoge hittebelasting.

Drankenproductie

Naadloos en eenvoudig te reinigen.

Een sterke vloer begint met een sterke basis

Een vloer presteert pas optimaal als de ondergrond dat ook doet. Daarom analyseren onze specialisten eerst de bestaande vloer, meten vocht- en hechtingswaarden en bepalen de juiste voorbereiding. Afhankelijk van de situatie passen we technieken toe voor een perfecte hechting en langdurige prestatie.

Zo garanderen we dat elke EnssiegCrete-vloer niet alleen sterk oogt, maar ook decennialang sterk blijft.

enssiegcrete vloersystemen zijn dé oplossing voor elk type vloerbelasting



Hoge temperatuur bestendigheid

De unieke polyurethaanhars blijft intact tot een temperatuur van meer dan 130 °C.



Bescherming tegen thermische schokken

EnssiegCrete is bestand tegen morsen tot 150 °C en is bestand tegen afvoer van kokend water.



Hoge chemische weerstand

Bescherming tegen sterkte zuren tot alkaliën, vetten, oliën, oplosmiddelen en voeding chemicaliën zoals melkzuur en citroenzuur.



Slijtvastheid

Bestand tegen zware belasting en heeft een uitstekende schol- en slijtweerstand.



Naadloze structuur

Veilig en eenvoudig te reinigen, vergelijkbaar met de roestvrijstaal-norm.



Antislip

EnssiegCrete is een veilige en hygiënische vloer met een antislipafwerking. Essentieel in de natte zones van productiehallen.

enssiegcrete
zorgt voor
minimale
stilstand is
maximale
continuïteit

De vloer is snel inzetbaar doordat hij snel is aan te brengen en snel weer belast kan worden. Dit minimaliseert de stilstandtijd, wat essentieel is voor de continuïteit van het productieproces.

Daarnaast beschikt het systeem over een uitstekende vochttolerantie, waardoor installatie op slechts 7 dagen oud beton mogelijk is zonder het gebruik van speciale primers. Voor een snelle totaalrenovatie is het, in combinatie met de Enssieg betonvloeren of afschotlagen, zelfs mogelijk om in slechts vijf dagen een complete vloer, vanaf het zand, te realiseren.

In de tabel vindt je de diverse EnssiegCrete producten met hun specifieke kenmerken en toepassingsgebieden.

Type	Dikte	Vloersysteem	Toepassing	Slipvast	Mechanische belasting	Thermische belasting
EnssiegCrete CR-60/0,5	0,5mm	Grondering - Topcoating	Droge productie omgevingen	Ja	Laag	Continue max. 60°C
EnssiegCrete CR-60/1	1mm	Grondering - Toeslag materiaal - Topcoating	Natte productie omgevingen	Fijne korrel	Laag	Continue max. 60°C
EnssiegCrete SL-80/4	4mm	Grondering - Gietlaag	Droge productie omgevingen	Ja	Hoog	Continue max. 80°C - Piek max. 100°C
EnssiegCrete SR-80/4	4mm	Grondering (optie) - Basislaag - Toeslag materiaal - Topcoating	Natte productie omgevingen	Fijne korrel	Hoog	Continue max. 80°C - Piek max. 100°C
EnssiegCrete SR-80/6	6mm	Grondering (optie) - Basislaag - Toeslag materiaal - Topcoating	Natte productie omgevingen	Fijne korrel	Hoog	Continue max. 80°C - Piek max. 120°C
EnssiegCrete SR-80/9	9mm	Grondering (optie) - Basislaag - Toeslag materiaal - Topcoating	Natte productie omgevingen	Fijne korrel	Zeer hoog	Continue max. 120°C - Piek max. 160°C
EnssiegCrete SRR-80/4	4mm	Grondering (optie) - Basislaag - Toeslag materiaal - Topcoating	Natte productie omgevingen met veel vervuiling	Grove korrel	Zeer hoog	Continue max. 80°C - Piek max. 100°C
EnssiegCrete SRR-80/6	6mm	Grondering (optie) - Basislaag - Toeslag materiaal - Topcoating	Natte productie omgevingen met veel vervuiling	Grove korrel	Zeer hoog	Continue max. 80°C - Piek max. 120°C
EnssiegCrete SRR-80-9	9mm	Grondering (optie) - Basislaag - Toeslag materiaal - Topcoating	Natte productie omgevingen met veel vervuiling	Grove korrel	Zeer hoog	Continue max. 120°C - Piek max. 160°C
EnssiegCrete CR-130/9	9mm	Grondering (optie) - Mortellaag	Natte productie omgevingen	Ja	Extreem hoog	Continue max. 130°C - Piek max. 180°C

Onderdeel van **Enssieg Groep**

Van advies tot applicatie: Wij denken en bewegen mee met uw organisatie

Met EnssiegCrete kiest u voor een vloer die alles aankan.

Met Enssieg kiest u voor een partner die meedenkt, meebeweegt en verantwoordelijkheid neemt. We analyseren de situatie, stemmen ons werk af op uw proces en zorgen voor een naadloze uitvoering met minimale stilstand.

Onze specialisten staan bekend om hun betrokkenheid en vakmanschap. We schakelen snel, werken zorgvuldig en gaan pas weg als de vloer perfect ligt. Zo bent u verzekerd van een duurzame vloer die past bij uw productie en kwaliteitseisen.

Enssieg Groep

info@enssieg.nl • www.enssieg.nl

enssieg
crete dé vloer die
alles aankan

